◌ ὑ ᶿ ῎Ω̣

copyright © 2019 ڿ ɹ ꟽ

ꝺ ￼ ˩

ڿ ɹ ꟽ￼ ⸗ ꝑ ˡ j Ꝏ ￼ɥ˂ ɥڤΦ
˘ ᵓ ᾰ Ꞁ ḭ 2 Ꞁ ɥ ɥ˂ ĩ ĩ ᑌ

Ꝏ i ꟺ ڿ ɹ ꟽ￼
ẃ ￼Ꞁ q ꜝ ₅ ￼

ᑯ ɯ ᶿ ῎Ω̣

ی ϛ￼ ꞃ ⸗ ꟸ ᴘ ª ꞁ ￼ ꟽ ẁ ڬ￼ ɥ ɥ˂ ꞃ ⸗ ˡ ἵ j ￼ی
ϛ ĩ ₒ ڽ ª ꟽ ڿ ɹ ꟽ j ˜ ݜ˜ ￼ -
ꜝ ѵ ꟽ Ꞁ j ڤΦ ڿ ɹ ꟽ ꝺ ڹ˜ ᾶ ẃ˜ ￼ ï
ڤΦ ￼
q ꟺ ĩ ڿ ɹ ꟽ ɹ q - Ꞁ . ˡ ˎ j. q ڿ ئ ي
q ￼ j ᾰ ˜ ˜ ￼

ƕ ˧ ỉ ع

گ ï ح ک

˩ Ʌ ˠ

ò

˩ Ʌ ˥ ת

ἇ ŭ ἀ ἳ

ڄ ˩ Ʌ ˩ 1 χ http://www.ruijie.com.cn/_

ڄ ˩ Ʌ ỏ χ http://ocs.ruijie.com.cn

ڄ ˩ Ʌ ˩ 1 ŋ љ ѵ χ http://www.ruijie.com.cn/fw/_

7×24 ŋ ♬ ˧ χ 4008-111-000

ڄ ˧ ԿԿ χ ڄ ˧ ˘ ˠ

ڄ ˩ Ʌ o χ http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php

ǒ ڈ ئ ˩ χ http://www.ruijie.com.cn/fw/wt/

ڄ ˩ Ʌ љ г ï ˥ χ 4008111000@ruijie.com.cn

˝ Ѿ ˧ Ḧ

1.

ђ Φ ï χ

ˠ Ч χ ђ Φ ڃ Ȅ ε ђ j Ψ ء Ł ژ ʯ ζ پ ĩ ĩ ˧ Ȅ ˊ˜

χ ђ Φ ε ђ ء ˑ ڳ ڤ Φ ὼ Ђ ʯ ζ پ ĩ ˊ˜

[ ] χ ˊ˜ ĩ [ ] ν ʯ ђ ٻ ˩ ˡ ǰ

{ x | y | ... } χ ˊ˜ ƅ ǰ ˚ ǰ ɲ

[x | y | ...] χ ˊ˜ ƅ ǰ ˚ ǰ ɲ ἂ j ǰ

// χ ˑ ᴥ ˡ Φ ˊ˜ ᵺ ᶅ Φ

2.

1 AP-Eweb ה ᄼ ڤ ᄀ

1.1 ↑ پ

WEB ᄀ ת ڽص ẓ ɳ ɛ IE ζ ᏓᏓ ڏ WEB ᄀ ת ᏉI ᄼ ᄀ ת AP Ꮕ

WEB ᄀ ת WEB

ﻧ ٩ ﺯ WEB ٩ ת ٩ WEB η ` ﮔ ֆ WEB ٩ ת ף ֽ ֆ ﻓΦ ٩ ת ٩ ﻥ PC ı ﺃ
Ꚍ ٩ ט ٩ ٩ ֆ ٩ ∟ כ Ꙉ IPAD ٩

η χ IE7.0 IE8.0 IE9.0 IE10.0 IE11.0 Google chrome Ꝏ պ IE ∕ η ε 360
η ζ ﺯ Ꚍ η ` WEB ٩ ת ı ﺃ א ç ﭻ ﺉ ٩

ﺮ ' χ ח ﺮ ' ֆ ﻟ ᄣ 1024*768 1280*1024 1440*960 Ꚍ ﺮ ' ï ̎ Ȅ ı ﺃ א j ﺵ
j ﹶ ɥ ٩

ח ɭ χ

AP ֆ ﺔ ɭ ט WEB ח

AP ֆ ﺔ ɭ ﺐ ﻟ WEB ٩ ת ` ת -

AP ֆ ﺔ ɭ ﺐ ﻟ ٩ ת IP

٩ ה ﻓ ٩

ï ´ ﺯ ὦ ﻙ WEB ٩ ת ﻷ ﺐ ﻟ

ı ﺃ ﹷ	ﻷ
WEB ח	
ֆ IP	192.168.110.1

ﻷ ﺯ / .	ﺐ ں
admin / admin	٨ ٩ ٩ ת ں

show running-config

WEB ח ћ IP ﺐ ﻟ * . IP ı ﺯ ı Ꝏ ´ η ﮋ ı ﺯ IP http://ip
http://192.168.110.1 ﺝ א ï ̎ χ



ZHE Φ ̧ ɼ ɣ ɛ ŋ ͵ ڑ ̎ ȡ ⊦ ʃ ᵾ ˥ Ᵽ ʪ ɼ ɣ
Ruijie Networks
AP无线接
入
ɏ Ủ ª ɛ ̎ ȡ ˥ Ᵽ ͻ Ű ᴹ
! ב

支持的浏览器：IE8~IE11，谷歌，

请输入管理员账户...

请输入管理员密码...

登录

忘记密码?

English

ڑ ۃ ɐ . ɑ ` <` >



ᾶ ˆ F ᴥ a
Ruijie Networks
AP无线接
入
ˏ q ʄ ɛ"Y ˆ Ő Ч
! ב ˢ Ᵽ"Ḩ ←
ʼ ϧ Ѧ ŭ ᶇ ̓ Ό

支持的浏览器：IE8~IE11，谷歌，360浏览器

请输入管理员账户...

请输入管理员密码...

登录

忘记密码?


Z ǀ ǀ ǀ ª ˊ Ọ ˡ ε ɢ ʜ ﻑ ﻪ ﮔ ᴴ ﺝ
¸ ã ˆ ﺁ ǃ ﺫ
¸ ? ĝ ở ﻑ ﻪ A ε ĝ ở ὺ ǀ
向导—外网设置
无线交换模式
无线路由模式
无线用户网关和DHCP在上联设备上
无线用户网关和DHCP在AP上
(若修改WAN口，请配置后，到设备上切换上联口)
向导—WiFi配置
显示密码
上一步
完成配置

WiFi名称： Eweb_AAAA1 *

WiFi密码： ••••••••

开启DHCP服务： DHCP服务器配置在本AP上(AP需分配地址)

Vlan ID： 1

IP分配范围： 192.168.1 . 1 至 254

网关： 192.168.1.1

DNS服务器： 114.114.114.114 选填

1.3.2 ᄀ Ű

1.3.2.1 ﻳ ﮔ

ɒ ث ̎ ɓ ˡ Ҩ ҷ ˊ ɨ ˜ AP ₰ ￼ ₰ MAC ₰ ꟷ ꟹ ꟸ ځ AP ₰ ﭙ ٪
ˡ Ҩ ȷ ՙիܐ ת AP￼ῳ ʊ ܐ ת AP ￼ ɿ ȷ ꟹ ܐ ɿ Ặ ˓

ặ | ŋ ꟸ ɐ Ủ Ḁ̃
ặ | FSX ᵘ Ꙇ Ề
ﹸ ? ɳ A ﭟ ü ɛ ɿ
ꟹ ꟷ ᵒ Ȝ Ή ᵁ ȝ
ﹸ ? ɿ ɳ A ﭟ ü ɛ
ŋ Ẵ„ ﮔ ﻛ ɿ ɐ Ủ ɳ
ꟸ Ꙇ Ḳ ₦ Ḅ P DF ɽ ɣ
ȝ ᴹ ẵ ẘ ȝ
ﹸ ? ɿ ɳ A ﭟ ü ɛ
ŋ Ẵ„ ﮔ ﻛ ɿ ɐ Ủ ɳ
ꟸ Ꙇ Ḳ ₦ Ḅ P DF ɽ ɣ
ȝ ᴹ ẵ ẘ ȝ

1.3.2.2 ɐ Ủ ȝ

˜ ɿ ￼


用户信息
说明：如需把用户从黑名单删除，请跳转至黑名单
刷新列表
加入黑名单
输入MAC地址
搜索
无记录信息

1.3.3 ᛋ ᛌ

1.3.3.1 ‖ ı ὣ ᛘ ᛋ ᛌ

ᛌ ᛙ ᛋ ㄫ ע ᛌ ᛌ ᛌ ז ﺃ ﯾﺺ wifi AP ﻓﯖ Φ i ﻟ ˈ Ҩ ז ᛌ ᛙ ᛋ ڻ ᛌ ᛙ ᛋ

ז ᛌ ᛙ ᛋ ￼ ˜ ˭ ï χ


WiFi-1
+
高级配置
保存设置
删除网络

WiFi名称：Eweb_EED21 *

加密类型：WPA/WPA2-PSK(通用版)

WiFi密码：········ * ☐ 显示密码

ז ᛌ ᛙ ᛋ


WiFi-1
WiFi-2
+

WiFi名称： Eweb_EED2

加密类型： WPA/WPA2-

WiFi密码： ewebwifi

☑ 显示密码

» 高级配置
保存设置

41 ˛ ? . A ˈl ن εữ ã ʞ ̈Ḥ ᵘ ᶮ ᶮ ʢ̃ ᶮ ̈Ḥ ᵐ ʞ Z l l l

51 ̈ ɗ ڈ ᑕ ᵘ ڧ ᶮ گ

61 ˛ ? ǚ È ⊢ ᶮ A ̋Y ̂ Ɐ ⊢ ᶮ ở ח ɏ ᵉ ε ğ ở ù l

ﻟ ڐ ﻟ ﻟ ﻟ


WiFi-1
WiFi-2

WiFi名称： E

加密类型： WPA/WPA2-PSK(通用版)

WiFi密码： ewebwifi

☑ 显示密码

» 高级配置
保存设置

41 ˛ ڈ ᑕ ᶮ ˍ ᵘ Z l l l ʢ̃ ᶮ

51 ̈ ɗ ڈ ᑕ ᵘ ڧ ᶮ گ

61 ˛ ? ǚ È ⊢ ᶮ A ̋Y ̂ Ɐ ⊢ ᶮ ở ח ɏ ᵉ ε ğ ở ù l

ڻ ﻟ ﻟ ﻟ


WiFi-1
+

WiFi名称： Eweb_EED21

加密类型： WPA/WPA2-PSK(通用版)

WiFi密码： ••••••••

☐ 显示密码

» 高级配置
保存设置
删除网络

˛ ?. ڨ ᶮ ᶮ A ˈl ن ε Ă ̈ ̂ ∩ ̃ ᴬ ε ˛ ? ӒA ˈl ن ε ğ ở. ڨ ù l

1.3.3.2 ῴ ᶮ З ۑ ⊢ ᶮ

ᶮ ێ Ֆ ﻟ ڐ̃ ι ڹ Ֆ ˛ ᶮ WiFi Ă ˈ Ꝏ Ֆ ﻟ 2G 5G ﻟ ᶮ ێ ᶮ

2.4G ﻟ ᶮ



无线信道设置

说明：如果您家信号不稳定或家

网络：ON

【强制将2.4G转成5G】

国家：中国(CN)

信道：1　当前无线信道：1

带宽：20MHZ

强度：穿墙

开启2.4G网

当前所在的国

无线信

无线频率带

信号强

无线最大用户

ˌ ʄ ᴴ ҧ ữ ấ ᵘ Ƕپ 517 J ꟻ ꟻ
ˌ ي Ü ε ẫ˙ ن ʹO ꟻ ꟻ 8 J

5G ꓤ ꟻ



无线信道设置

说明：如果您家信号不稳定或家

开启2.4G网络：

当前所在的国家：中国(CN)

无线信道：149　当前无线信道：149

无线频率带宽：20MHZ

信号强度：穿墙

无线最大用户数：32

ˌ ʄ ᴴ ҧ ữ ấ ᵘ Ƕپ 8 J ꟻ ꟻ
ˌ ي Ü ε ẫ˙ ن ʹO ꟻ ꟻ 517 J
设置
保存

1.3.3.3 ῳ ꟿ „ Ü

AP ص ن ꓤ ꟻ ˀ ف ặ ژ ف ˊ ꓤ ꟻ ꓤ ʇ AP ˈ Ꝏ ꟻ ꟻ ꓤ ꟻ ˌ ꓤ wifi پ ɥ پ ʇ ΐ ف ꓤ 2.4G ꓤ ꟻ 5G ꓤ ꟻ ı ĩ ب ꓤ ⁝ ˌ ꞁ 2.4G ặ 5G ꓤ ꟻ ı ĩ ǰ ɒ ɓ ɒ 1 ꓤ ꟻ ɓ ˋ < è ب ꓤ > ث ặ ب ꓤ

` ߦ ᠰ ݶݷ


微信连WIFI-高级设置

用户逃生功能：OFF

PC终端免认证：ON

无感知认证：ON

` ɲ - ֆ ݶ


微信连WIFI-免认证设置

MAC旁路认证应用：

免认证网络资源：

IP地址： 掩码：

+添加

免认证网址：

免认证网址：43434.com.cn

免认证网址：23423.com.cn

免认证网址：ddewe.com.cn

ძ ՈՕ ვ

⁴ ℴ ՈՕ

ʖ ڃ ɲ - ΄ ֆ ξ ɭ ݒ ז TR069 ɲ љ WMC ɲ ἳ ʊ ɲ - ΄ ֆ ɲ - ᠯ χ ں ɲ - ˜ ɲ - ڿ ɲ - (WEB ݶݷ ᠭ ռ Ђ ɲ - ڛ ɲ eportalv1)

ξ ɭ ݶݷ ݷ̃ ݶ ώ ڿݷݶ Ђ ɲ - cwmp ɲ ݶݷ ³ ɲ ϳ ɭ љ CLI ݶݷ ε ἱ ι ἵ ⁝ ֆ ڳ ᾯ ζ



外置web认证
内置web认证
微信连WIFI认证
营销认证
高级设置

说明：商业营销认证，目前设备主要采用TR069协议与WMC服务器联动认证。

目前设备支持的认证类型：固定账号认证、短信认证、一键免认证

证服务器URL：http://112.124.31.88/mcp/tr069s

认证服务器IP：112.124.31.88

证重定向页面：http://112.124.31.88/auth/servle

应用WIFI：请选择要开启认证的Wifi

DNS服务器：已配置

【管理WiFi】
【DNS服务器配置】
认证设置】
免认证：
用户信息：
保存设置
清除设置


外置web认证
内置web认证
微信连WIFI认证
营销认证
高级设置
+添加
+添加
+添加

最大HTTP会话数： 255

重定向超时时间： 3

在线信息更新时间： 180

重定向HTTP端口：

掩码：

IP地址：

免认证用户IP：

掩码：

IP地址：

免认证网址：

免认证网址： 43434.com.cn

免认证网址： 23423.com.cn

免认证网址： ddewe.com.cn

1.3.4 ḟ ϡ

1.3.4.1 ᴥ ک←AP

ﻧ ﻟ ﾊ ˈ ḯ è ˚ AP ₿ ˚ AP ˈ ḯ è q ˋ ᾰ ﻧ % ĩ ﻟ ﾊ ج ᾰ Ꮛپ ŭ
AP ¡ r ı ḯ ˈ ⱷ ˚ ₿ ڧΦ ˋ Շ ﻧ ﻧ ﾁ ḯ ˚ ₿

↕ ổ ɛ Ư ä ￼ ᵾ **AP** ᴴ ﻷ ï ἀ ï զ ռ ﻷ ɛ ɗ ҧ Ḫ ﯖ ᵾ Ʋ c ﮔ ㄸ´

ᴥ˙ ﮏ← **AP** ﻕ ﻷ


反制非法AP配置
被反制的非法AP列表
信任设备列表

ˌ ʃ ᴴ ҧ ữ ã ᵘ Ḫ ﭖ ᴥ˙ ﮏ← DS ἱ ﺁ

反制非法AP：OFF

ﭖ ﺹ ᾰ ﮋ AP￼ ɼ ᵒ AP ı ἵ

o ᴥ˙ ᵾ ﮏ← AP˜ O


反制非法AP配置
被反制的非法AP列表
信任设备列表
反制模式：检测到非同一AC设备的AP设备
每一分钟刷新一次
清空非法AP
基于WiFi名称查询：

ˌ ꟳ ﮏ← DS

ﭼ˝H ᴥ˙ ⁴ ẩ ﺁ ᴥ˙ ﮏ←
DS ḽ ẓ ᵾ zlil˜ O

无记录信息

条 共0条
首页 上一页 下一页 末页 1 确定
显示 10

ʒ Y ⊦ ʃ˜ O

AP ɼ ᵒ AP ı ἵ ᵅ ᵒ ￼ AP զ ɼ ᾰ AP ֆ ﻗ Փ ﻬ ռ ꞁ Ⴔ ﻗ Փ ﺒ ﻟ ֆ ￼ MAC


黑白名单配置
◉ 仅允许以下MAC地址接入WiFi上网（白名单）
名单类型：⊘ 禁止以下MAC地址接入WiFi上网（黑名单）
基于MAC地址查询
搜索
＋添加白名单
✕删除选中白名单
批量导入白名单
MAC地址
操作
用户名
编辑
删除
0002.0002.0009
0002.0002.0010
0002.0002.0078
显示 10 条 共8条
首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定
清除所有白名单
批量导入黑名单
名单文件：
浏览
导入
، ? ‖ ı A ʃ ε ᵐ ı ∜ Ǜ ᵘ PDF ʃ ɣ ε ᴴ ‖ ı ᵁ Ꞓ
، ⊦ ⩘ ȝ ο Z I I I s ⩘ ᵘ ∜ Ǜ ، „ ♪ B i ݝ ݣ
ä گḿ ȡ Ĩ ª c ڧ ⩘

当前设备的MAC地址：00d0.f822.33aa【基于WiFi控制手机用户上网】

说明：批量导入功能，建议先下载导入模板，然后按照模板填写数据后再导入。

导入文件的模板：list.csv 点击下载模板 名单的容量为256

当前设备的MAC地址：00d0.f822.33aa

1.3.4.3 ꓵ Ĩ ª c

` ĭ ʊ سᵉ گB Ꚍ ɰ ȥ

↕ ő ε Ứ ä ∜ ᵘ **AP** ᴴ ⩘ ï ᾀ ĩ զ ꓵ ⩘ ε ძ ҧ Ḫ ڨ ᵘ Ꝺ c گꟻ

1.3.4.5 ἰ ᾳ̣ /ARP O

ܠ ﾊ ע ܠ א ` ف ` ﾊ V صپق V CPU ĩ ' حص ₇
* ظΦ

˝ ʝ ἰ ᾳ̣



本地防攻击 | 防火墙 | ARP表项

ARP防攻击： ☑ 开启ARP防攻击，防
【ARP防攻击列表】

IP防扫描： ☑ 开启IP防扫描，防
【IP防扫描列表】

ICMP防攻击： ☑ 开启ICMP防攻击，防
【ICMP防攻击列表】

DHCPv4防攻击： ☑ 开启DHCPv4防攻击，防
【DHCPv4防攻击列表】

DHCPv6防攻击： ☑ 开启DHCPv6防攻击，防止D
【DHCPv6防攻击列表】

ND防攻击： ☐ 开启ND防

查看防攻击日志： 【本地防攻击日志】

ˁ ي Ü ĩ oᷓ ≡˛ DUS ᾳ̣ ᵘ ᄶ Ū
ˁ ي Ü ĩ oᷓ ≡˛ ꓡS y˝Y ᵘ ᄶ Ū
ˁ ي Ü ĩ oᷓ ≡˛ ꓡF P S ᾳ̣ ᵘ ᄶ Ū
ˁ ي Ü ĩ oᷓ ≡˛ GKFSy7 ᾳ̣ ᵘ ᄶ Ū
ˁ ي Ü ĩ oᷓ ≡˛ GKFSy9 ᾳ̣ ᵘ ᄶ Ū
QG ἰ ᾳ̣ ف ﾊ
保存设置
恢复默认设置

ARP O گ



本地防攻击
防火墙
ARP表项
动态>>静态绑定
解除静态绑定
手工绑定
基于IP地址查询：
搜索
首页
上一页
1
2
3
1
显示 10
条 共 21条

IP地址	MAC地址	类型	操作
192.168.26.22	14fe.5ba0.f8a7	静态绑定	解除静态绑定
172.18.124.1	1414.4b72.fa9b	动态绑定	动态>>静态绑定
172.18.124.19	6c62.1111.abcd	动态绑定	动态>>静态绑定
172.18.124.23	b8ac.6f40.ad37	动态绑定	动态>>静态绑定
172.18.124.24	b8ac.6f40.db19	动态绑定	动态>>静态绑定
[illegible]	[illegible]	动态绑定	[illegible]
172.18.124.44	0023.ae86.b3e9	动态绑定	动态>>静态绑定
172.18.124.45	b8ac.6f40.2e5c	动态绑定	[illegible]
172.18.124.46	6c62.6dd5.87e1	动态绑定	[illegible]
[illegible]	[illegible]	动态绑定	[illegible]



防火墙
ARP表项
基于IP地址查询：
搜索
动态>>静态绑定
解除静态绑定
手工绑定
手工绑定

IP地址	MAC	类型	操作
192.168.26.22	14fe.5b	静态绑定	解除静态绑定
172.18.124.1	1414.4b72.fa9b	动态绑定	动态>>静态绑定
172.18.124.19	6c62.1111.abcd	动态绑定	动态>>静态绑定
172.18.124.23	b8ac.6f40.ad37	动态绑定	动态>>静态绑定


本地防攻击
防火墙
ARP表项
动态>>静态绑定
解除静态绑定
手工绑定
41 ¸ ? ừ ṣ ݿ Ḧ A ʄ
地址查询：
搜索
IP地址
MAC地址
类型
操作
192.168.26.22
解除静态绑定
手工绑定ARP
IP地址：
51 ˡ ȡ ˡS ɼ ɣ ᵘ PDF ɼ ɣ
61 ¸ ʔ Ḧ A˝Y ˆ ɏ ⊦ ݿ ở ה
Ɣ ᵉ ɛ ɥ ᾶ ˆ ŋ DUS˜ O A
172.18.124.38
172.18.124.44
172.18.124.45
确定
取消

1.3.4.6 ACL˜ O

ژ ACL Ꝕ ᵋ ᏪᏍ ĺ ژ ACL ᛏ ACE˺ ᏔᏳᏙ ژ¸ ACL Ꝕ ژ¸ ᵋ ᏪᏍ ĺ ژ¸ ACL ᛏ ACE̓ ᏔᏳ j ª ص h ᛏ h ˡ ḯ ª q ᚡ ˡ ḯ ᚡ Ꞁ ᛏ ˻ ᚷ ᛏ ACE Ł ĺ ACE ת (Permit Deny)

ACL˜ O


ACL列表
ACL生效时间
ACL列表：
12
添加ACL
删除ACL
+添加ACE规则
✕删除选中

□	序号	源IP/通配符	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
□	1	22.22.22.22/0.0.0.0		允许				所有时间	生效	编辑 | 移动
□	2	11.11.11.11/0.0.0.0		允许				所有时间	生效	编辑 | 移动

显示 10 条 共2条
首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定

ᚡ ACL


ACL列表
ACL生效时间
加ACL
删除ACL
+添加ACE规则
✕删除选中
源端口
访问控制
生效时间
状态
操作
允许
所有时间
生效
编辑 | 移动
ACL列表：
12
序号
源IP/通配符
22.22.22.22/0.0.0.0
添加ACL
显示 10
确定
支持中英文名称,数字 范围为(1–99, 1300–1999)
确定

41 ¸ ? ‖ ı DF0A ˈl ٹ

51 ŋ Ã˜ ʌ ˡ ɗ ق ˧ گ

61 ¸ ʔ ῎H A῎Y ˆ ɎϷ ˧ ở ㄲ ɏ ᵉ ɛ ɥ ã ˆ ŋ Ṫ ə Ɏ DF0˜ O ɏ i ῎E ʿ ʌ

ٹ ACL


ACL列表
ACL生效时间
ACL列表：
12
添加ACL
删除ACL
序号
源IP/通配符
源端口
访问控制
1
22.22.22.22/0.0.0.0
允许
所有时间
生效
编辑 | 移动
2
所有时间
生效
编辑 | 移动
显示 10 条 共2条
首页 上一页 1 下一页 末页
1
确定

51 ¸ ?. ﭚ DF0A ˈl ٹ ɛ Ã„ ˆ ∩˜ ᴬ ɛ ¸ ʔ ῎H A ˈl ٹ ɛ ğ ở. ﭚ ù l

41 ŋɎ DF0˜ O ɏi ῎E ʿ ʌ ج ῎H ᒪ. ﭚ ﯾ DF0

ז ACE h



ACL列表　ACL生效时间

ACL列表：12 ▾ 添加ACL 删除ACL ＋添加ACE规则

51 ˛ ? ‖ ı DFH L˛ A ʄ

☐	序号	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
									编辑 | 移动
☐	2								编辑 | 移动

显示 10 ▾

41 ŋ DF0˜ O ɏ i ˝E ʻ Ѧ ج˝H Ը ‖ ı DFH L˛ ᵘ DF0

ACL类型：标准ACL（控制源地址）

61 ŋ Ā ʻ Ѧ ˜ ძ ف ᛆ گ

ACL列表：12

规则设置

访问控制：● 允许 ○ 禁止　生效时间：---请选择生效时间--- ▾

☐ 任意IP地址：（IP地址任意是对所有的IP应用该规则）

单IP地址 ▾　I P 地址：

71 ˛ ʔ Ḧ A˝Y ˆ Ɏ Ի ᛆ ở ㄇ ɏ ᵉ ɛ

ч ã ˆ ŋ Ɏ DFH L˛ ˜ O ɏ Ѧ

ᛇ ڗ ACE h

41 ˛ Ɏ DFH L˛ ˜ O ɏ ҡ DFH

Ѧ ? ᛇ ‗ A ˡ ٹ

51 Ā ˜ ᴬ ʢ ٮ ч ã

ˆ գ DFH ᵘ Յ ɛ|

Յ ʼ ﮐ ᛇ ‗

61 ˛ ʔ Ḧ A˝Y ˆ Ɏ Ի ᛆ ở ㄇ ɏ ᵉ ɛ

ğ ở ù ǀ

ڽ ACE h

ي ٹ ڑ ع


ACL列表
ACL生效时间
确定
显示: 10 ▾ 条 共3条

象	时间周期			☐	时间对
	星期一 星期二 星期二 星期三 星期四	0:00-2:00	编辑 删除	☐	log
	工作日	7:00-17:00	编辑 删除	☐	上班
	周末	0:00-23:59	编辑 删除	☐	周末

首页 上一页 1 下一页 末页 1



动态黑名单
攻击检测
欺骗攻击检测
弱初始化向量检测
动态黑名单功能：
开启
生存时间(秒)：
300
*范围(60-1200)
保存设置
生存时间
MAC地址

51 ¸ ?. ﭪ ﺝ Ѧ Ặ̃̋ОА ʆ ɛ Ă̦̆ ̂ ՈÌƒ ᴬ ɛ ¸ ʔ̃ ῊА ʾI ڻ ɛ ḡ ở. ﭪ ὺ l

41 ŋ̃ О Ѧ ﺝ̋ Ӈ Ꞁ. ﭪ ﺍ̈ Ĩ ª c

ACL ẓ ۷

ﻟﺐ ﺼﻥ ACL h ﺁ ￼ ٧ ᾰ wifi, ں ﹼ ￼ ﺁ Ա ڐ ᾰ ں ﺁ Ա ڐ ﹼ ￼ ﻟ ᅀ ٧



ACL列表
ACL生效时间
ACL应用
添加ACL应用
删除ACL应用
首页
上一页
下一页
末页
确定
显示
10
条
共0条

ACL号	应用于	过滤方向	操作
无记录信息			

ﺁ ACL ﺁ


ACL列表
ACL生效时间
添加ACL应用
删除ACL应用
操作
编辑
删除
下一页
末页
1
确定
ACL号
应用于
2
添加ACL应用
ACL号：
2
过滤方向：
收报文(In)
取消
完成配置
41 ؚ ?DF0 ẓ ɏ A ي ӥ
51 ؚ ♪Ɏ ‖ ı DF0 ɏÃ ‘ ε
ﮈ ɖ ق ﾁ ﮔ
61 ؚ ? ğ ở ق ﾁ A ᾽l ڻ ̎Y ˆ Ɏ ⊦ ﾁ
ở ∩ ɏ ᵉ ε Ч ᾶ ˆ ŋ DF0 ̃ O Ѧ

ﺇ ڻ ACL


ACL列表
ACL生效时间
添加ACL应用
删除ACL应用
2
Gi0/1
收报文(In)
编辑
删除
首页
上一页
1
下一页
末页
51 ؚ ? ڦ DF0 ẓ ɏ A ʆ ᾶ ڲ ڦ Ȁ ̎O ε
Ã ‾ ∩ ̃ ᴬ ε ؚ ? Ḧ A ᾽l ڻ ε ğ ở ڦ ὺ
41 ŋ Ɏ DF0 ẓ ɏ ̃ O ɏ Ѧ ج
̎H ̀Y ő ᵘ ̀Y Ч Ę

ﻟ ﺫ ACL ﺁ


应用于
过滤方向
操作
ACL号

ACL号：2

应用于：Gi0/1

过滤方向：收报文(In)

1.3.5 ُ ˥

1.3.5.1 VLAN ˥ Ᵽ


VLAN管理
+添加VLAN
✕删除选中VLAN

IPv4 掩码	IPv6地址/掩码	操作
2.18.124.76	255.255.255.0		编辑
3.3.3.3	255.255.255.0		编辑 删除
4.4.4.4	255.255.255.0		编辑 删除
5.5.5.5	255.255.255.0		编辑 删除
			编辑 删除
			编辑 删除
			编辑 删除
			编辑 删除
			编辑 删除
			编辑 删除

首页 上一页 1 2 下一页 末页 1 确定

	VLAN ID	IPv4 IP
☐	1	172
☐	2	
☐	3	
☐	4	
☐	5	
☐	11	
☐	23	
☐	32	
☐	33	
☐	34	

显示: 10 ▾ 条 共13条

ĩ VLAN


VLAN管理
+添加VLAN
✕删除选中VLAN
VLAN ID
IPv4 IP
IPv4 掩码
1
255.255.255.0
编辑
删除
*范围1-4094
高级设置
显示: 10 ▾ 条 共13条
首页 上一页 1 2 下一页 末页 1 确定

41 ˛ ? ‖ ı Y0DQA ʾl ٹ

51 ŋ Ẫ˜ Ⱥ ˡ ȡ ڧ ɺ ڴ

61 ˛ ? ḡ ở ڧ ɺ A˝Y ˆ Ɐ ⊦ ɺ ở ה ɏ
ɐ ɛ ɥ α̃ ˆ ŋ ⱯY0DQ˜ O ɏ Ⱥ

1.3.5.2 Ü ᴬ ⊢ ⏋

Ü ᴬ ⊢ ⏋



接口设置

接口名	状态	描述	接口信息	操作
Gi0/1	已上电		IPv4地址：172.18.124.77, 子网掩码：255.255.255.0	编辑

显示 10 条 共1条
首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定

ﻧ ﺗ ₰ ﻟ



接口设置
接口名
状态
描述
接口信息
操作
Gi0/1
已上电
IPv4地址：172.18.124.77, 子网掩码：255.255.255.0
编辑
下一页 末页 1
显示 10 条 共1条
首页 上一页 1
×
GigabitEthernet 0/1

IPv4地址： 172.18.124.77

子网掩码： 255.255.255.0

接口描述：

» 高级设置
取消
完成配置

χ ꭤ i ￼ ⁝ ₰ ﮔ ￼ ȋ ˜ ₰ kk+Ä4

1.3.5.3 ص ﺉ ﬤ ₱



路由管理

＋添加静态路由 ＋添加默认路由 ✕删除选中路由

□	目的网段	目的网段掩码	下一跳地址	出口	路由选路	类型	操作
□	0.0.0.0	0.0.0.0	172.18.124.1		主路由	默认路由	编辑 删除
□	0.0.0.0	0.0.0.0	3.6.6.6	VLAN 2	备份路由-2	默认路由	编辑 删除
	0.0.0.0	0.0.0.0	6.3.3.3		备份路由-2	默认路由	编辑 删除

示: 10 ▾ 条 共3条

ٳ ﹶ ﺚ ˈ



路由管理

＋添加静态路由 ＋添加默认路由 ✕删除选中路由

41 ˛ ? ‖ ı ک ص ﺉ A ˈl ڽ

51 ŋ Ă˜ Ѧ l ɖ ف ﾍ گ

IP类型： ● IPv4 ○ IP

目的网段： *

目的网段掩码： *

路由出接口： 选择接口 ▾

下一跳地址： *

61 ˛ ? ğ ở ف ﾍ A˝Y ˆ Ɏ ﺉ ﾍ ở ก ɏ ᵉ ɛ ɰ ã ˆ ŋ Ɏ ص ﺉ˜ O ɏ Ѧ ɛ Ⴤ ɥ ﾑ ک ص ﺉ

ٳ ﺱ ɲ ﺚ ˈ


路由管理
+添加静态路由
+添加默认路由
✕删除选中路由
操作
编辑
删除
0.0.0
显示 10 条
1
确定
41 ¸ ?‖ ı ĩ ∩ص⊦ A ˈl ٹ
51 ŋ Ã˜ Ѧ ˡ ȡ ف ᏺ گ
IP类型： ● IPv4 ○ IPv6
路由出接口： 选择接口
下一跳地址： *
路由选路： 主路由
61 ¸ ? ḡ ở ف ᏺ Aʺ Y ˆ Ɐ ⊦ ᏺ ở ŋ ɏ ᵉ ε ꟸ
ã ˆ ŋ Ɐ ص ⊦ ˜ O ɏ Ѧ ε ꟸ ɥ ㄶ ĩ ∩ ص ⊦
完成配置
取消

χ ٹ ˈ ڵٹ ˋ ㄶ ڎٹ ˈ ٹ ˈ ڎٹ ˈ j أ ˈ ڎٹ ˈ Ⴎ ٥ ٹ ˈ

ٹ ˈ ⱡ ﺐ ﻟ ᏺ ꟸ ᏺ ٥ ٹ ˈ 1 ꟸ ᏺ ٹ ˈ 2 ꟸ ᏺ ﺨ

ۑ ٹٹ ˈ


路由管理
+添加静态路由
+添加默认路由
✕删除选中路由
51 ¸ ?. ق ج Ѧ ص ⊦ A ʄ ε Ã˛ ˆ ∩˜ ᴬ ε ¸ ?
ḦA ˈl ٹ ε ḡ ở. ق ù l
主路由
默认路由
编辑
删除
0.0.0.0
0.0.0.0
172.18.124.1
VLAN 2
备份路由 2
默认路由
0.0.0.0
0.0.0.0
3.6.6.6
41 ŋ˜ O Ѧ ج ʺHᏢ. ق ˈˈ ص ⊦
0.0.0.0
0.0.0.0
6.3.3.3
首页 上一页 1 下一页 末页
1
确定
显示 10 条 共3条

ﻝ ڙ ٹ ˈ


路由管理
+添加静态路由
+添加默认路由
×删除选中路由
目的
操作
编辑
删除
编辑默认路由
41 ˛ ˜ O A ЄصԷ A ? ֈ _ A ٳ ڽ
51 Ă ˜ ᴬ ʢ ٯ ԋ ᾶ ˆ զصԷ ꜝ ʒ ε ỉ ʒ ʼ ɔ ֈ _
IP类型： ● IPv4 ○ IPv6
路由出接口： VLAN 2
下一跳地址： 3.6.6.6 *
路由选路： 备份路由-2
61 ˛ ? ğ ở ف Ⅎ A˝Y ˆ Ɏ Ⱶ Ⅎ ở ฑ ɏ ᵉ ε ğ ở ὺ ǀ
完成配置
取消

ڽ ٹ ٠


路由管理
+添加静态路由
+添加默认路由
×删除选中路由
˛ ˜ O A ЄصԷ A ?. ق A ٳ ڽ ε Ă„ ˆ Ո˜ ᴬ ε ˛ ʔ Ḧ A ٳ ڽ ε ğ ở. ق ὺ ǀ
主路由 默认路由 编辑 删除 0.0.0.0 0.0.0.0
VLAN 2 备份路由-2 默认路由 编辑 删除 0.0.0.0 0.0.0.0 3.6.6.6
备份路由-2 默认路由 编辑 删除 0.0.0.0 0.0.0.0 6.3.3.3
首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定
显示 10 条 共3条

1.3.5.4 DHCP ف Ⅎ

DHCP ف Ⅎ


DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
添加DHCP
删除选中DHCP
不分配的IP段
DHCP服务开关：
ON
编辑
删除
首页
上一页
下一页
末页
显示
条 共8条

33333	192.68.2.1-192.68.2.25	192.68.2.1	8小时	编辑 删除
1233455	152.3.6.1-152.3.6	152.3.6.1	8小时	删除
	192.168.11.1-192.168			
www	192.168.8.1-19 254	192.168.8.1	8小时	192.168.58.110 编辑 删除
6	5.5.5.1-5.5.5.254	5.5.5.5	8小时	编辑 删除
2323	4.4.4.1-4.4.4.254	4.4.4.4	8小时	编辑 删除
23	3.3.3.1-3.3.3.254	3.3.3.3	8小时	编辑 删除

ĭ DHCP


DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
添加DHCP
添加DHCP
41 ͅ ? ‖ ı GKFSA ⅰ ټ
51 ŋ Ă˜ Ѧ ا ძ ف ɿ گ
配置类型：
● IPv4 ○ IPv6
认网关：
用时间： 8 小时
选DNS：
备用DNS：
61 ͅ ? ḡ ở ف ɿ A˝Y ˆ Ұ ├ ɿ ở ח ұ ᵉ ε ч
ã ˆ ŋ ҰGKFS˜ O ұ Ѧ
点击我，试试高级配置
完成配置
取消
编辑
删除

ͅ ټ DHCP


DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
ON
默认网关
租用时间
名称
地址范围
ï ˛ ف ꞌꞌ ꞁS ₡ ᴴ ҧ ف ᐟ ǘ Ẇ ꞓ ꞁS ₡ ε ꞁS ₡ ꞁꞁ ꞌꞌ ꞁS ṃ ï ч ˛ ف ᐟ ɤ Ů
不分配的IP段
编辑
删除
不分配的IP段：设
不分配的IP段1：
+
完成配置
取消
首页
上一页
1
下一页
末页
确定
显示
10
条 共8条

置的IP地址将不会分配给客户。格式如：1.1.1.1-1.1.1.30 ,只填1.1.1.1代表单个IP。

DHCP n


DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
ON
默认网关
租用时间
DNS
操作
名称
地址范围
˛ ʆ ᴴ ҧ ữ ã ᵘ Һ پ GKFS ί ɿ
不分配的IP段
编辑
删除
不分配的IP段：设
不分配的IP段1：
+
完成配置
取消
首页
上一页
1
下一页
末页
确定
显示
10
条 共8条

置的IP地址将不会分配给客户。格式如：1.1.1.1-1.1.1.30 ,只填1.1.1.1代表单个IP。

ﻟ ۆ DHCP


DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
添加DHCP
编辑DHCP
操作
编辑
删除
显示 10 条
1
确定
完成配置
取消
41 ˛ ˜ O A ıє GKFS A ? ง ̳ A ̓l ݞ
51 Ă ˜ ᴬ ʢ̧ ˟ ч α̃ ˆ զ GKFS ᵾ З ε ̩| З ’ ʖ ง ̳
61 ˛ ? ğ ở ڧ ִ ᴧ A˝Y ˆ Ɏ ⊦ ᴧ ở ה ɏ ᴮ ε ğ ở ù l

地址池名称：33333

配置类型：● IPv4 ○ IPv6

地址范围：192.68.2 1 至 254 *

默认网关：192.68.2.1 *

租用时间：8 小时 *

首选DNS：

ݞ DCHP


DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
添加DHCP
删除选中DHCP
不分配的IP段
DHCP服务开关：
ON
编辑
删除
˛ ˜ O A ıє GKFS A ? ̳ ڤ A ̓l ݞ ε Ă ̧ ˆ Ոՙ ᴬ ε ˛ ? Ḧ A ̓l ݞ ε ğ ở ̳ ڤ ù l

名称	地址范围	默认网关	租用时间
33333	192.68.2.1-192.68.2.254	192.68.2.1	8小时
1233455	152.3.6.1-152.3.6.254	152.3.6.1	8小时
w7hy	2.2.2.1-2.2.2.254	2.2.2.1	8小时
ttt	192.168.11.1-192.168.11.254	192.168.11.1	8小时

ک ʢ ᶌ̧ ڤ



DHCP配置 | 静态地址分配 | 客户端列表

+添加静态地址 ✕删除选中地址

☐	客户名称	客户端IP	掩码	网关	客户端MAC	DNS服务器	操作
☐	客户1	192.168.23.11	255.255.255.0		0002.0002.0020		编辑 删除
☐	客户2	192.168.23.12	255.255.255.0		0002.0002.0021		编辑 删除

0 ▾ 条 共2条 首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定 显示:

ɿ ⸗



41 ˛ ? ǁ ı ک ʃ ɣ A ˈl ڻ

51 ŋ Ă˜ ʌ l ȡ ف ɿ گ

客户名称： *

客户端IP： *

子网掩码：

客户MAC地址： *

网关：

DNS：

完成配置

61 ˛ ? ğ ở ف ɿ A˝Y ˆ Ɏ Ͱ ɿ ở ท ɏ ᵉ ɛ ч
ã ˆ ŋ Ɏ ک ʃ ɣ̃ O ɏ ʌ

ؠ ڻ ⸗



51 ˛ ?. ق ج ʌ ʃ ɣ A ʃ ɛ Ă˛ ˆ ∩˜ ᴬ ɛ ˛ ?
˘ ΗA ˈl ڻ ɛ ğ ở. ق ù l

41 ŋ̃ O ʌ ج˝HꞮ. ق ᵁ ک ʃ ɣ

ﻟ ﻕ ⸗

ﻟ MAC ʋ n ח IP i



DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
把MAC地址绑定到动态获取的IP上
搜索
已分配的IP地址
IP分配方式
记录信息
显示: 20 条 共0条
首页 上一页 下一页 末页 1 确定

51 ¸ ?Ά PDF ɼ ɣ ٩ Ḧ ꞃ Ꞑ ʌ ꜟ ꞆS s A ʄ ε Ã˷ ˆ Ո˜ ᴬ ε ¸ ?̃ ḦA ٦ ტ ε ǧ ở ǜ l

41 ŋ̃ O Ꭿ ج̈ HᏝ ̈ق ꜟ ک ɼ ɣ

IP Ĩ ܩ



DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
把MAC地址绑定到动态获
基于IP地址查询：
搜索
已分配的IP
地址租期
IP分配方式
显示: 20 条 共0条
首页 上一页 下一页 末页 1 确定

ŋ̈ ȡ ʻ Ŋ̈ ȡᏝ ᵱ ꜟ ꞆS ɼ ɣ ¸ ?ῶ ٩ A ٦ ტ ε̃ O Ꭿ ᾶ ˆ ̄ ᴿ Ὑ Ʈ ꜟ ῶ Ḿ 1 Ὼ

1.3.5.5 ⸗ ḑ ῶ פ ق ٨

⸗ ḑ ῶ פ ٨ ɥ

↕ ổ ε Ứ ä ɏ ꜟ **AP** ᴴ ٨ ï ǭ ĭ զ ה ٨ ε ȡ ҧ Ḩ ڨ ꜟ Ɔ c ڪ 㶂

ɉ ע

ﹴ Ձ ă │ ᠰ ɥ ᠨ ᛁ ᠊ 8 ȷ ᠰ ˜ Ḁ̃ ﮔ

` ɒ 5G ᛋ ᛋ ﹴ ˜ ت ӑ ɓ ặ ℚ ï ̎ ͇


以下操作会关闭2.4G的WI-FI，仅放出5G信号，不支持5G的终端会掉线；请点击【开始关联】，并将能扫描到该5G信号

最多支持接入 256 个5G终端进行关联。

说明：
注意：
【WIFI管理】
开始关联
G用户：0 个
5.8G用户：0 个
2.4

ǰ 5gwifi



说明：网络优化是针对电子书包的实际场景先进行实际网络环境检测评估，根据检测结果进而一系列的网络优化，从而保证用户网络均衡，上网速度快。[illegible] LAN [illegible]

[illegible]



电子书包网优
[illegible]
[illegible]
一键[illegible]
【高级设置】
支持5G

终端个数： * (范围：0-256) 5G终端数量未知？请点我

[illegible]

[illegible]



高级配置

说明：请在一键网优后体验效果不佳时，做高级配置微调。如使用的电子书包业务不能使用，建议优先修改通信方式为组播

信道调整

radio1信道： 1

radio2信道： 36

radio3信道： 149

用户分布

radio1用户数： [illegible] （范围：1-128）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.3.5.6 c í / \l í



单播/组播

简单组播：一般用于教室内的广播教学，教师机（组播）和学生机在一个广播域内，组播（广播报文）直接在广播域内推送即可,组播报文不需要跨设备跨网段。
标准组播：一般场景是一个高校，有自己的组播视频服务器，然后通过标准组播方式向全校推送广播报文。

组播： ○ 简单组播 ● 标准组播 ○ 关闭组播

动态老化时间： 500

忽略查询报文定时器： ☐ 开启

定时间隔时间： （范围：1-18000秒）

响应查询报文时间： （范围：1-65535秒）

代理三层设备： ☐ 代理的IP地址

基于VLAN-ID开组播： ☐ 全部开启

☐ Vid=1 ☐ Vid=2

保存设置
Ώ ڀ ≠ ε \l í O ڴ B Ώ ⅍ o Ή Ḥ ε Ő ﾑ ﾇ ڦ ≠
ڧ ﾉ Ő ! ᵽ ε̈ ṋ ڸ ﾉ ˜ ᴬ ﾑ ﾇ Ḧ Ώ ɓ
ʜ Ᵽ є ṕ ⊦ ʃ ʊ ج ᵉ ڌ ᑕ ڧ ﾉ є ṕ ⊦ ʃ ᵘ ʪ ʂ ɣ
ج ˝H ڌ ᑕ ẵ \l í ᵘ Y0DQ ε ᴴ ҧ ج ˝H ৲ ڧ ẵ !

1.3.5.7 ˜ ᴬ ă Ṃ

˘ ﾅ ڊ ڴ ￼ ﾍ ī ڊ ￼ ﾍ i ﾅ ￼ AP ı ٲ j ٲ ı ٲ ٿ Ɋ ڰ￼
o ° ꟸ



端口映射

说明：一般应用在将内网指定主机的指定端口映射到外网地址的指定端口上。

+添加端口映射 ✕删除选中的端口映射

☐	映射关系	内网IP	内网端口	外网IP	外网端口	协议类型	接口	操作
☐	端口映射	192.168.23.2	3333	192.168.112.2	6666	TCP	-	编辑 删除

显示: 10 条 共1条
首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定

ﾅ ﾍ ī


端口映射
操作
添加端口映射
映射关系： 端口映射
内网IP： *
内网端口： * (1-65535)
外网IP： ● 输入地址： *
○ 使用接口地址： Fa0/2
外网端口： * (1-65535)
协议类型： TCP
完成配置
取消
41 ¸ ? ‖ ı ˜ ᴬ ǎ ṂA ƒ
51 ŋ Ã˜ ᴬ ا ȡ ڧ ۸ ڰ
61 ¸ ? ḡ ở ڧ ۸ A˝Y ˆ Ɏ ⊦ ۸ ở ה Ɏ
ᵉ ɛ ч ã ˆ ŋ Ɏ˜ ᴬ ǎ Ṃ̃ O Ɏ A

ؠ ٹ ٩ ȋ


端口映射
说明：一般应用在将内网指定主机的指定端口映射到外网地址的指定端口上。
+ 添加端口映射 ✕ 删除选中的端口映射
外网端口
协议类型
接口
外网IP
6666
TCP
编辑
删除
端口映射
192.168.23.2
3333
192.168.112.2
10 条 共1条
51 ¸ ? ڦ ج A˜ ᴬ ǎ ṂA ƒ ɛ Ã˛ ˆ ՈՙԼ ᴬ ɛ
¸ ? ḦA ȴ ٹ ɛ ḡ ở ڦ ὺ ا
41 ŋ˜ O A ج˝HL ڦ ᵘ Y0DQ

ؠ ڗ ٩ ȋ


端口映射
编辑端口映射
端口映射
确定
显示: 10 条
41 ¸ ˜ O A ϵ˜ ᴬ ă Ṃ A ? ﾑ ˍ A ˈl
51 Ã˜ ᴬ ʕ̧ ᓗ ᖷ ã ˆ q˜ ᴬ ă Ṃ ᵢᵢ ʒ ɛ ḁ ʒ ʼ ϑ ﾑ
61 ¸ ? ğ ở ق ﾉ A˝Y ˆ Ɐ ⊢ ﾉ ở ה Ɐ ᵉ ɛ ğ ở ù l
完成配置
取消

192.168.23.2 *

外网端口：6666 * (1-65535)

1.3.5.9 ً ◖ ibeacon ה ᐟ

ڽ ڝ Ꝺ ʬ ṿ￼ ڰ א iBeacon ו ٲ , ڮ ɭ ٳ ٍ
ٳ￼ AP ׀ ٲ j أ ו ٲ ت Ꝏ ڰ￼o ˚ ѭ



Radio间负载均衡

说明：Radio间负载均衡目前仅实现基于接入用户数量的负载均衡。

负载均衡开关：ON

Radio1 : Radio2 : Radio3

Radio接入用户数比例：100 : 100 : 100 *

保存设置

1.3.6 [illegible]

1.3.6.1 [illegible]

[illegible]

[illegible]



系统时间
修改密码
系统重启
恢复出厂设置
增强功能
SNMP
DNS

当前时间：2014年12月25日07:35:41

重新设置时间：2014-12-25 07:46

时区：UTC+4(毛里求斯时间)

时间同步：☐ 自动与Internet时间服务器同步(请保证配置了正确的DNS服务器)

保存设置

[illegible]

[illegible]

SNMP

SNMP ꟿ ɺ ꟿ ⌐ ת ɲ , ώ ٦ ɺ ꟿ i ֆ ۈ ɺ ꟿ ⌐ ת . ꞌ ₢ ⌐ ת ɺ ꟿ ֆ


系统时间
修改密码
系统重启
恢复出厂设置
增强功能
SNMP
DNS
ڃ˝H VQ P S ○ ˝ ɛ ۏ ⌐ ḏ ₡ ï ʷ
保存设置
清除设置

SNMP版本： ● v2版本 ○ v3版本

设备位置： 123.3.2.1

SNMP口令： 123 *

Trap口令： 123 Trap口令和SNMP口令一致

Trap接收主机： 192.6.8.8 * 最多可配置2个Trap接收主机，IP之间请用"，"或者"回车换行符"隔开

DNS

ـا ﺑ DNS ת ٲ ف Φ ט ɐ ȷ


系统时间
修改密码
系统重启
恢复出厂设置
增强功能
SNMP
DNS
× ƒ ɛ ۊ GQV ί ˀ ɓ
+ ƒ ɛ ‖ ı GQV ί ˀ ɓ
保存设置

DNS服务器1： 8.8.8.8

DNS服务器2：

1.3.6.2 ⌐ ⌐ ʼ ꟿ

˝ ʂ ʼ ꟿ

ڊ ɿ ڙ ٦ ᾶ web ï ذ ٻص ⌐

ˬ ڄ˝Hڕ ᑕ ʹ ㇾ ײ ㎽ Ẑ ȭ ⏋ zhe ව

ˬ ?ʌ ┌ ʹ ㇾA ˈl ٹ ɛ ʹ ㇾ 0ˀ Ѧ ᴴ ҧ Ѧ ˈḤ

WEB ව ŋ ⩔ ʹ ㇾ

ɹ ï ڙ web لہب $ ˡ Ꮯ i ɹ ᵅ ˡ Ꮯ ص ں ɹ ڦ Φ ⏋ web



说明：更新web版本不会影响正常上网，请保证网络畅通，防止升级中断导致

提示：若提示连接失败，

ˬ ?ص ⊦ ㇾ Ᵽ A ي ü ɛ ᴴ ㇾ Ᵽ ص ⊦

ˬ ?GQV ɪ́ ɪ ɓ A ي ü ɛ ᴴ ڧ ⏋ GQV

1.3.6.1 ᒣ ⏋ ڮ ꜝ

ڀ ڿ



说明：点击重启按钮将使设备重新启动，重启 重启后将会自动刷新页面。

ˬ ˈl ٹ ɛ ڮ ꜝ ⊦ ʃ

1.3.6.2 s ɵ ᾤ ỏ

ֆ ﮔ n i è è ˜ ﮐ



上传日志

说明：设备本地的日志发送到对应的服务器上保存。优先级高的日志先发送，0最高，7最低。

服务器日志：ON

服务器IP：175.2.3.6

发送日志等级：信息(6)

保存设置
ấ ! ỡ ﺈ Hu ﭗ ί ἰ ɓ ᾤ ỏ

1.3.6.3 ΄ Ḥ ṩ Ꚍ

ﻧ ﻳ ΄ Ḥ

ﻟ ﻧ, א ﮜ ﺻﻥ ﻟ ﻧ ﻓ ˈ ﮜ



检测网络连接

接口状态 正常

wifi配置检测 正常

网络连接状态 异常

X
ặ DS„ ♪ ﻧ ﻳ ﻮ ü˝ ɲ ε ˛ ?ﺻ ﺎ ﻓ ﻧ A ﻳ ü ε ʼ ﮦ ἰ z ﻓ ﻧ Ʒ
˛ ? ˚ ﻳ ΄ ḤA ﻳ ü ε ʼ ﮦ ὑ ﻧ ﻳ ﻮ ü

ٯ ἀ ﭽ

ﭽ ﻮ ﻮ ֆ ﮜ ֆ ﮜ


网络诊断
一键收集
一键收集

说明：一键收集将收集设备的故障信息，便于排查设备故障。

1.3.6.4 Web ǘ˙ ı


Web控制台
控制台输出：
背景颜色：

```
Ruijie#
```

Ị í ȷ ı ȋ́ ɬ telnet ı ȋ́ ˈ Ꝍ´ i ҧ ب ﻟ j shell ї ҧ telnet ap Ֆ ı ȋ́

1.3.6.5 ⁴ ẩ˂ ʼO

⁝ AP ﻗ Φ ﻟ̌ ȸ ﻟ

χ j ª j ª ἷ ap ⁛ ï



当前模式： 胖AP模式

ROUTER
POE SW
AP
CLIENT
云模式
瘦AP模式
胖AP模式

请稍等一分钟左右。

注意：模式切换后设备会重启

1.4 AP ὺ Ū ځ ف

1. AP￼web ՟ ͺ ǖ ώ ԥի ı ٲ ﺑگ i ٲ * ￼ ˜ ՟ ͺ ﺑگ ѵ ħ admin ᄀ ת ﺑگ ı ٲ ɒ ث ̎ ƃ ɒ i ﺪﺑﺪ ƃ ɒ ێﺑﺪ ƃ ɒ ﺪ ᕕ ƃ ɒ DNS ƃ ,” ѵ ” ɒ . ƃ ɒ ﭗ ƃ ɒˊ ᄶ ͻ Ů ѵ ƃ ɒ گ ƃ

1.4.1.1 ﻳ ﮔ

ث ̎ ƃ ˡ Ꝕ կ ˊ ł ˜ AP ₯ ￼ ₯ ᒧ AP ₯ ۑ ٪ ˡ Ꝕ ɹ AP￼ ፣


EWEB-AP
上行 0 K/s
下行 0 K/s
0
在线用户数
AP3220-P
设备型号
已运行 1天8小时56分钟
上网配置
快速配置网络，快速上网
信道配置
解决信号不稳定的问题
重启系统
需要等待两分钟

1.4.1.2 ѕ ᕕ ف ᕕ

ˋ о ￼ɒ i ﺪﺑﺪ ƃ ǟ ث ̎ ￼ɒ i ﺪﺑﺪ ƃ ˡ Ꝕ ف ՟ ͺ


EWEB AP
AP工作模式：
AP只能接入模式
无线路由模式
IP地址：
172.18.124.31
172.18
255.255.255.0
子网掩码：
默认网关：
172.18.124.1
开启NAT功能
下一步

1.4.1.3 3 ﺭ ﻑ ﻷ

ﻷ ﯼ ﻕ ﻟ ﮃ ﺑ ﺫ ﻕ ﺑ ﻷ WiFi Ă ا ﺥ ﻕ ﻟ 2G 5G ﻟ ﻷ ﯼ ﻷ ` o ｐ ﯼ ﺑ
ﻟ ｂ ﺄ ﺙ ｐ ﯼ ﺑ ﻟ ｂ ا ﺥ ﻑ ٩


EWEB-AP
端口状态 正常
wifi射频检测 正常
正常
重新检测

1.4.1.5 DNS

` o ɒ DNS ɓ ı أ ﻟﺑ dns ﻟﺑ DNS ɲ أ ﻗ Φ ʊ ᵉ ɹ


DNS服务器1：
保存设置

1.4.1.6

1.4.1.7 AṔ ʼO

` o p AP ̍ ɓ ı ỉ ˡ Ɑ ẵ ̧ % ̎ J̌ AP


EWEB-AP
瘦AP模式
Internet
ROUTER
POE SW
AP
CLIENT
胖AP模式

1.4.1.8 ○ ̋ Ʒ

` o p ѵ ɓ ı ỉ ˡ Ɑ ẵ ̧ % ̎ ˡ Ɑ ˜ Ф



设备型号：AP3220-P

设备MAC：aaaa.aaaa.aaaa

设备运行时间：1天07小时30分钟

设备软件版本：AP_RGOS 11.1(5)B0

设备硬件版本：1.00

WEB包的版本：2015.0604.15

1.4.1.9 ꜝ ݆ ვ ᾀ

ﭗ ώ ܓ ⅎ ﾉ ɥ Ӣ ɿ ت ⅎ ﾉ ω ɒ . ˋ o ￼ɒ . o ɓ


EWEB AP
Web网管
保存设置

1.4.1.10 ڮ !

پ چ



EWEB-AP

VI لب ف 6 ω ↑ ڽص ۫ لب لب ۑ آ آ


恢复出厂设
导出当前配置
恢复出

1.4.1.11ˋ ʼO ở ≂ ﻼ ◌

ﮔﺒ ı ﺃ ں ﺍ ˈ Ꝏˊ כ ȕ ѵ ώ ı ﺃ



Vlan ID： 1

DHCP网关： 192.168.1.1

DNS服务器： 114.114.114.114

EWEB-AP
开启DHCP服务
上一步
完成设置

1.5 AP-Eweb ﻑ ⁄

1.5.1 SmartAP ﻑ ⁄

ﻥ ﺹ SmartAP ￼ﺐ ﻟ ˡ ₢ ￼ AP ﺰ ︶ ט ה ̃ ` ɒ ɓ ﻕ SmartAP ﺐ ﻟ ̎ ٍ


向导
模式切换
隧道状态信息
模式切换
隧道协
当前模式


隧道配置
WIFI是否可见：
主AC IP地址：
1.1.1.1
备AC IP地址：
2.2.2.2
源IP：
3.3.3.3
用户名：
密码：
外网设置



WEB网管密码修改

原密码：••••• *

新密码：•••••• *

确认密码：•••••• *

保存设置
ვ ᾳ H Z HE ᵾ ﬂ Ḝ
ꜟ ב

1.6 ấ ! web ỉ ĩ ɓ

AP¸ ï WEB ռ, ﺱ ռ IP: 192.168.110.1 ï ⸗ √ WEB ռ ڑ ￼ ï CLI ï

ﺭ ﺏ ˚	ˀ ҧ

╒ ﻳ ῟Ḥ←

ﭙﺻﻳ ﻟ IP web ᛌ ת ن . ` ﮔ web ף ﹻ ˜ ε ı Ꮕ* ` ﮔ

ƛ Ꮒ ᵗ Ꮒ

ᵎ ∩ WEB ﺃ ɿ

ҧ **enable service web-server** [**http** | **https** | **all**]

ﺐ **http** | **https** | **all** σ ̉ ∩ **http** ᄛ HTTP ∩ **https** ᄛ HTTPS ∩ **all** ᄛ ª HTTP HTTPS ∩ ƛ̉ ᄛ ª HTTP HTTPS ∩

ҧ

ﻑ ᛌ IP ʢ ɣ

ҧ **ip address** *ip-address ip-mask*

ﺐ *ip-address* χ ip

ip-mask χ ﻟ ᛗ ọ

ҧ ҧ **WEB** χ

```
Ruijie(config)# end
```

ﺝ ﭗ ﺹ **show running-config** ˜ ̉ ҧ

```
Ruijie(config)#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 6312 bytes

!
hostname ruijie
!
!
webmaster level 0 username test password test    //WEB ᄀ ת ນ - ז   ᄇ љ .
http update mode auto-detect
!

interface VLAN 1
 ip address 192.168.1.200 255.255.255.0                 //฿   ᄀ ת IP
 no shutdown
!
line con 0
line vty 0 4
 login
!
!
End
```

1.7 WEB ꟷ Ᵽ ڨ ᄼ ʓ Æ

1.7.1 Ὼ Ẫ DHCP ΐ ז ɓ ŋ AP ⊦ ʃ ѕ ᵾ WLAN

ap ᆟ ت ᆞ ᵺ ap ￼ ﺎ /ᅥ dhcp ո ﺎﺑ ap ฿ i ï

1-1 1 ap ᵺ ت ᆞ


Internet
AP
STA1
192.168.1.4/24
STA2
192.168.1.

ﻟﺐ °	ﻟﺐ ɲ &ˇ ҧ	
dhcp ɲ ap i ￼ ﻟ ﻟ ﻟ	⚠	
	ﻟﺐ wifi ҽ Ҷ	ĩ i ﻟ ἴ￼ ﻟ
	ﻟﺐ wifi .	ĩ i ﻟ ἴ ﻟ ڑ . گ₿ j ɭ ﻟ
	ﻟﺐ dhcp	˂ ﻟﺐ ip ﻟ ﻟ ĩ

ڧ ﻟ ῟Ḥ←

1 β ڿ῟H **AP** ᐸ ἵ ẉ Ⱶ ﻟ ﻟ ﻟ῟Ḥẩ



快速配置—外网设置

AP工作模式： ○ AP只做接入模式 ● 无线路由模式

联网类型： 使用静态IP(独立IP) ▼

IP地址： 172.18.124.91 *

子网掩码： 255.255.255.0 *

默认网关： 选填

开启NAT功能： □ 勾选开启NAT功能

ap ㄨ ﻟ ﺕ ﻳ

ﻟ ﺕ ﻳ ı ﻍ ﻝ ﺁ ﻟ ﻟ

ﺁ ﺁ IP(ﻟ IP) ﻟ



向导—外网设置

○ 无线交换模式

无线用户网关和DHCP在上联设备上

● 无线路由模式

无线用户网关和DHCP在AP上

WAN 口： Gi0/1 (若修改WAN口，请配置后，到设备上切换上联口)

联网类型： 使用PPPoE(ADSL线路)

上网账号： *

上网口令： *

PPPOE IP: 未获取

开启NAT功能： ☑ 有需要将内网地址全部转换为外网IP时开启

注意：该功能推荐使用WEB配置，与CLI混合配置会有兼容性问题.不支持配置聚合口

ĩ DHCP(ʋ IP)



○ 无线交换模式

网关和DHCP在上联设备上

● 无线路由模式

无线用户网关和DHCP在AP上

(若修改WAN口，请配置后，到设备上切换上联口)

WAN 口： Gi0/1

2 β ﻓ ﻧ **wifi** ª´ α ᴴ ҧ ˡ ˛ ˥ c Ϋ Ч Ḝ **wifi,** Ḇ **zhangsan** β **wifi** ª´ ˜ ˽ ï ت ٥ **32** ḓ ĭ

1-2 ap ﻫ ﺐ ﻟ -ssid



快速配置—WiFi配置

WiFi名称：Eweb_AAAA1 *

WiFi密码：●●●●●●●●● ☑ 显示密码

开启DHCP服务： DHCP服务器配置在本AP上(AP来分配地址)

VlanID：1

IP分配范围：192.168.1 1 至 254

DHCP网关：192.168.1.1

DNS服务器：114.114.114.114

4 β dhcp ق ﾍ

1-4 ap ﻫ ﺑ ﻟ -dhcp ﺑ ﻟ